

## 1. Il **Prodotto** Caratteristiche;

Potente motore a 2 stadi fornisce potenza di aspirazione super e molto meno rumore per il ritiro pesanti;

Belle filtro a cartuccia antipolvere per il fuoco freddo posto cenere, auto finitura, polvere di cemento, segatura, polvere di muro a secco ecc .;

Potente porto soffiatore converte immediatamente vuoto al potere soffiatore;

Robusta maniglia per un facile trasporto;

Grande interruttore on / off con il disegno impermeabile per sicuro & amp; accesso rapido.

Comodo, built-in involucro cavo di alimentazione;

Orientabile rotelle forniscono facilità di movimento in qualsiasi direzione.

Built-in di scarico del serbatoio di drenaggio rende facile;

Integrato presa utensile elettrico consente il collegamento diretto tra il potere

## 2. **Parametro** Foglio

Voltaggio	220-240V, 50/60 Hz
Potenza motore	1400 W
Capacità serbatoio	30 L
Flusso d'aria	40 L / s
<u>Vuoto</u>	22 Kpa
Lunghezza del cavo	4.8 M

## 3. **Accessori**

1,8m x 64mm di tubo di diametro;

2 bacchette di estensione;

Fessura ugello;

Utility ugello;

Bocchetta per pavimenti

## 4. **Filtri**

Belle filtro a cartuccia di polvere; Sacco filtrante a perdere

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

