## 1.Specification

| | |
|---|---|
| قوة | 100W، 1200W، 1400W، 1600W، 1800W |
| تدفق الهواء | 1.8m³ / دقيقة |
| ضجيج | 76dB |
| فراغ | 18-23Kpa |
| شفط كهربائية | 200-300W |
| طول الكابل | 5M |

## 2.Features

متعددة الإعصار / ثنائي الإعصار / نظام واحد للأعاصير.
التحكم في سرعة متغيرة.
الترشيح يتوفر؛ HEPA العادم
الترجيع الحبل التلقائي؛
سعة غبار كبيرة.
صندوق القمامة شفافة؛
لمسة واحدة زر تحرير الغبار

## 3 معلومات.Packing

| | | |
|---|---|---|
| (وحدة البعد (مم | 382 * 274 * 300 | |
| (التعبئة البعد (مم | 430 * 310 * 330 | |
| تحميل الكمية (PCS) | | |
| 20'GP | 40'GP | 40'HC |
| 700 | 1400 | 1580 |

## 4.Any Pontone اللون أو متعدد الألوان يمكن تخصيص

# Production Process

Injection Moulding Machine

Assembly Line

Parts of Testing Equipments

Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse

# Our Team
## Activity,Cooperation,Home

Welcome to contact US!