

المواصفات .1

(W) ماكس الطاقة	1200 (0, -15%)
(W) الطاقة متوسط	1000 (0, -15%)
Max.Suction (W) الطاقة	≥ 200
الكفاءة Max.Suction (%)	≥ 16
المكونات نوع & أمبير؛ تحول	250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125
سلك الطاقة مواصفات وأمير؛ طول	2 * 1mm ² VDE 0.75mm
نوع التحكم في الطاقة	ثابت
استخدام نوع	الرطب والجاف
(.%) تنظيف الكفاءة	سجاده ≥ 65%
	الدور الصعب ≥ 95%
قطر الإكسسوار	Φ32

اكسسوارات و أمبير؛ معلومات أجزاء .2

الأنباب: الفولاذ المقاوم للتلسكوب الأنابيب:

الفرشاة: فرشاة معدنية، فرشاة المائدة:

الخرطوم الصغيرة PCS الخرطوم: 2

3. التعبئة المعلومات

(وحدة البعد (مم	385 * 420 * 565
(حزمة البعد (مم	450 * 405 * 625
(KG) الوزن الصافي	5.6 ± 0.2
(KG) الوزن الإجمالي	9 ± 0.2
40'HC (PCS) القدرات	580

