

1. المواصفات

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|
| ماكس الطاقة (W) | 1400 (0, -15%) | |
| الطاقة متوسط (W) | 1200 (0, -15%) | |
| Max.Suction الطاقة (W) | ≥ 220 | |
| Max.Suction الكفاءة (%) | ≥ 18 | |
| المكونات نوع & أمبير؛ تحول | 250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125 | |
| سلك الطاقة مواصفات وأمبير؛ طول | 2 * 1mm ² VDE 0.75mm | |
| نوع التحكم في الطاقة | ثابت | |
| استخدام نوع | الرطب والجاف | |
| تنظيف الكفاءة (%) | سجادة | ≥ 65% |
| | الدور الصعب | ≥ 95% |
| قطر الإكسسوار | Φ32 | |

2. اكسسوارات و أمبير؛ معلومات أجزاء

الأنابيب: الفولاذ المقاوم للتلسكوب الأنابيب؛
الفرشاة: فرشاة معدنية، فرشاة المائية؛
الخرطوم: 2 فوهة الصغيرة

3. التعبئة المعلومات

| | |
|---------------------|-----------------|
| (وحدة البعد (مم) | 385 * 420 * 630 |
| (حزمة البعد (مم) | 450 * 405 * 625 |
| (KG) الوزن الصافي | 5.6 ± 0.2 |
| (KG) الوزن الإجمالي | 9 ± 0.2 |
| (PCS) القدرات 40'HC | 580 |

