## المواصفات .1

(W) ماكس الطاقة		1400 (0, -15%)
(W) الطاقةمتوسط		1200 (0, -15%)
(W) الطاقة Max.Suction		≥ 220
الكفاءة Max.Suction (٪)		≥ 18
المكونات نوع & أمبير؛ تحول		250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125
سلك الطاقة مواصفات وأمبير؛ طول		2 * 1mm² VDE 0.75mm
نوع التحكم في الطاقة		ثابت
استخدام نوع		الرطب والجاف
(٪) تنظيف الكفاءة	سجادة	≥ 65%
	الدور الصعب	≥ 95%
قطر الإكسسوار		Ф32

## اكسسوارات و أمبير؛ معلومات أجزاء .2

الأنابيب: الفولاذ المقاوم للتلسكوب الأنابيب؛ الفرشاة: فرشاة معدنية، فرشاة المائية؛

الخرطوم: 2 فوهة الصغيرة

## 3. التعبئة المعلومات

(وحدة البعد (مم	385 * 420 * 630
(حزمة البعد (مم	450 * 405 * 625
(KG) الوزن الصافي	5.6 ± 0.2
(KG) الوزن الإجمالي	9 ± 0.2
(PCS) القدرات 40'HC	580