1. المواصفات

ماكس الطاقة (W)		1400 (0، -15٪)
الطاقةمتوسط (W)		1200 (0، -15٪)
Max.Suction الطاقة (W)		≥ 220
الكفاءة Max.Suction (٪)		≥ 18
المكونات نوع & أمبير؛ تحول		250V-16A VDE، 250V-16 (8) A، T125
سلك الطاقة مواصفات وأمبير؛ طول		2 * 1mm² VDE 0.75mm
نوع التحكم في الطاقة		ثابت
استخدام نوع		الرطب والجاف
تنظيف الكفاءة (٪)	سجادة	≥ 65٪
	الدور الصعب	≥ 95٪
قطر الإكسسوار		Φ32

2. اكسسوارات و أمبير؛ معلومات أجزاء

الأنابيب: الفولاذ المقاوم للتلسكوب الأنابيب؛
الفرشاة: فرشاة معدنية، فرشاة المائية؛
الخرطوم: 2 فوهة الصغيرة

3. التعبئة المعلومات

وحدة البعد (مم)	385 * 420 * 630
حزمة البعد (مم)	450 * 405 * 690
الوزن الصافي (KG)	5.8 ± 0.2
الوزن الإجمالي (KG)	10 ± 0.2
القدرات 40'HC (PCS)	530

Production Process

Injection Moulding Machine

Assembly Line

Parts of Testing Equipments

Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse

Our Team
Activity,Cooperation,Home

Welcome to contact US!