

1. Spezifikation

Max Leistung (W)	1400 (0, -15%)	
Durchschnittliche Leistung (W)	1200 (0, -15%)	
Max.Suction Leistung (W)	≥ 220	
Max.Suction Wirkungsgrad (%)	≥ 18	
Steckertyp & Schalter	250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125	
Netzkabel Technische Daten & Länge	2 * 1 mm ² VDE 0,75 mm	
Power Control Type	Fest	
Verwenden Typ	Nass und trocken	
Reinigungseffizienz (%)	Teppich	≥ 65%
	Hard Floor	≥ 95%
Durchmesser von Zubehör	Φ32	

2. Zubehör & Informationen zu Ersatzteilen

Rohr: Edelstahl Teleskop-Rohr;

Bürste: Metallbürste, Wasser Pinsel;

Düse: 2 kleine Düse

3. Verpackungs-Informationen

Maßeinheiten-Maß (mm)	385 * 420 * 630
Paket Dimension (mm)	450 * 405 * 690
Nettogewicht (kg)	5,8 ± 0,2
Dienstgewicht (kg)	10 ± 0,2
Capacity 40'HC (PCS)	530

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

