1. La **Produit** Caractéristiques;

Moteur robuste puissant pour des performances de pointe fournit une puissance d'aspiration maximale pour Heavy Duty ramassage;

Beaux filtre à cartouche de poussière pour feu froid lieu de cendres, de retouche automobile, la poussière de ciment, de la sciure, la poussière de plâtre, etc.;

<u>Puissant</u> Port soufflerie convertit instantanément vide pour pouvoir soufflerie;

Solide poignée pour faciliter le transport;

Grand interrupteur marche / arrêt avec la conception imperméable à l'eau pour assurer la sécurité & amp; accès rapide.

Pratique, intégré dans l'enveloppe du cordon d'alimentation;

Pivotant roulettes offrent une facilité de mouvement dans toutes les directions.

2. Paramètre Feuille

Tension	220-240V, 50/60 Hz
Puissance du moteur	1000 W
Capacité du réservoir	38 L
Flux d'air	40 L / s
<u>Vide</u>	13 Kpa
Longueur de câble	3,0 M

3. Un Csoires

1,8 x 48mtuyau de diamètre de m;

2 rallonges;

Crevasse buse;

Buse utilitaire;

Buse de sol

4. Filtres

Filtre fin de la cartouche de la poussière; Sac filtre jetable

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments





Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team Activity, Cooperation, Home



Welcome to contact US!

