1. La *Produit* Caractéristiques;

Puissant moteur 2-étape fournit la puissance d'aspiration superbe et beaucoup moins de bruit pour Heavy Duty ramassage;

Beaux filtre à cartouche de poussière pour feu froid lieu de cendres, de retouche automobile, la poussière de ciment, de la sciure, la poussière de plâtre, etc .;

Puissant Port soufflerie convertit instantanément vide pour pouvoir soufflerie;

Solide poignée pour faciliter le transport;

Grand interrupteur marche / arrêt avec la conception imperméable à l'eau pour assurer la sécurité & amp; accès rapide.

Pratique, intégré dans l'enveloppe du cordon d'alimentation;

Pivotant roulettes offrent une facilité de mouvement dans toutes les directions.

Built-in de vidange du réservoir fait vidange facile;

Intergrated prise d'outil de puissance permet la connexion directe entre le pouvoir

2. *Paramètre* Feuille

Tension	220-240V, 50/60 Hz
Puissance du moteur	1400 W
Capacité du réservoir	30 L
Flux d'air	40 L / s
Vide	22 Kpa
Longueur de câble	4,8 M

3. *Un Csoires*

1,8 x 64mtuyau de diamètre de m;

2 rallonges;

Crevasse buse;

Buse utilitaire;

Buse de sol

4. *Filtres*

Filtre fin de la cartouche de la poussière; Sac filtre jetable

Production Process

Injection Moulding Machine

Assembly Line

Parts of Testing Equipments

Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse

Our Team
Activity,Cooperation,Home

Welcome to contact US!