

## 1. Spécification

Puissance (W)	1400 (0, -15%)	
Puissance moyenne (W)	1200 (0, -15%)	
Max.Suction Puissance (W)	≥ 220	
Max.Suction Efficacité (%)	≥ 18	
Type de fiche & amp; Interrupteur	250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125	
Cordon d'alimentation Spécification & amp; Longueur	2 * 1 mm <sup>2</sup> VDE 0.75mm	
Type de contrôle de l'alimentation	Fixé	
Type d'utilisation	Sec et humide	
Nettoyage Efficacité (%)	Tapis	≥ 65%
	Hard Floor	≥ 95%
Diamètre d'accessoire	Φ32	

## 2. Accessoires & amp; Renseignements sur les pièces

Tuyau: Acier Telescope tuyaux;

Brosse: Métal Brosse, Eau Brosse;

Buse: 2 Petite Buse

## 3. L'information d'emballage

Unité Dimension (mm)	385 * 420 * 630
Forfait Dimension (mm)	450 * 405 * 690
Poids net (KG)	5,8 ± 0,2
Poids brut (kg)	10 ± 0,2
Capacité 40'HC (PCS)	530

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &  
Finished Product Warehouse



# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

