

**1. ພື້ນຖານ**

ຜູ້ຮັບ	1500 +/- 50W
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ	28 ± 2 ມິ / ຜູ້ຮັບ, 18 ± 2 ມິ / ຜູ້ຮັບ
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ	12-15 ມິ / ຜູ້ຮັບ
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ (ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ)	110-130 °C
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ (ຜູ້ຮັບ)	80-100 ມິ / ຜູ້ຮັບ / ຜູ້ຮັບ
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ	5M

**2. ພື້ນຖານ**

ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ;

ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ, ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ;

360 ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ swivels;

ຜູ້ຮັບ-ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ 5 ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ;

ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ

**3. ພື້ນຖານ ຜູ້ຮັບ**

ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ (ຜູ້ຮັບ)	* 190 * 1200 260	
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ (ຜູ້ຮັບ)	690 * 140 * 210	
ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບ (ຜູ້ຮັບ)		
20'GP	40'GP	40'HC
1300	2700	3200

