

1. ພື້ນຜິວ

ຜິວພັດ	1500 +/- 50W
ຜິວພັດ ພື້ນຜິວ	28 ± 2 ມິ / ພື້ນຜິວ, 18 ± 2 ມິ / ພື້ນຜິວ
ຜິວ ພື້ນຜິວ	12-15 ມິ / ພື້ນຜິວ
ຜິວພັດ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ (ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ)	110-130 °C
ຜິວ ພື້ນຜິວ (ພື້ນຜິວ)	80-100 ມິ / ພື້ນຜິວ / ພື້ນຜິວ
ຜິວພັດ ພື້ນຜິວ	5M

2. ພື້ນຜິວ

ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ;

ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ, ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ;

360 ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ swivels;

ພື້ນຜິວ-ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ 5 ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ;

ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ

3. ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ

ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ (ພື້ນຜິວ)	* 190 * 1200 260	
ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ (ພື້ນຜິວ)	690 * 140 * 210	
ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ ພື້ນຜິວ (ພື້ນຜິວ)		
20'GP	40'GP	40'HC
1300	2700	3200

