1. Il *Prodotto* Caratteristiche;

Motore resistente potente per prestazioni straordinarie fornisce massima potenza di aspirazione per il ritiro pesanti;

Belle filtro a cartuccia antipolvere per il fuoco freddo posto cenere, auto finitura, polvere di cemento, segatura, polvere di muro a secco ecc .;

Potente porto soffiatore converte immediatamente vuoto al potere soffiatore;

Robusta maniglia per un facile trasporto;

Grande interruttore on / off con il disegno impermeabile per sicuro & amp; accesso rapido.

Comodo, built-in involucro cavo di alimentazione;

Orientabile rotelle forniscono facilità di movimento in qualsiasi direzione.

2. *Parametro* Foglio

Voltaggio	220-240V, 50/60 Hz
Potenza motore	1000 W
Capacità serbatoio	38 L
Flusso d'aria	40 L / s
Vuoto	13 Kpa
Lunghezza del cavo	3.0 M

3. *Accessori*

1,8m x 48mm di tubo di diametro;

2 bacchette di estensione;

Fessura ugello;

Utility ugello;

Bocchetta per pavimenti

4. *Filtri*

Belle filtro a cartuccia di polvere; Sacco filtrante a perdere

Production Process

Injection Moulding Machine

Assembly Line

Parts of Testing Equipments

Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse

Our Team
Activity,Cooperation,Home

Welcome to contact US!