

1. Il **Prodotto** Caratteristiche;

Motore resistente potente per prestazioni straordinarie fornisce massima potenza di aspirazione per il ritiro pesanti;

Belle filtro a cartuccia antipolvere per il fuoco freddo posto cenere, auto finitura, polvere di cemento, segatura, polvere di muro a secco ecc .;

Potente porto soffiatore converte immediatamente vuoto al potere soffiatore;

Robusta maniglia per un facile trasporto;

Grande interruttore on / off con il disegno impermeabile per sicuro & amp; accesso rapido.

Comodo, built-in involucro cavo di alimentazione;

Orientabile rotelle forniscono facilità di movimento in qualsiasi direzione.

2. **Parametro** Foglio

| | |
|--------------------|--------------------|
| Voltaggio | 220-240V, 50/60 Hz |
| Potenza motore | 1000 W |
| Capacità serbatoio | 38 L |
| Flusso d'aria | 40 L / s |
| <u>Vuoto</u> | 13 Kpa |
| Lunghezza del cavo | 3.0 M |

3. **Accessori**

1,8m x 48mm di tubo di diametro;

2 bacchette di estensione;

Fessura ugello;

Utility ugello;

Bocchetta per pavimenti

4. **Filtri**

Belle filtro a cartuccia di polvere; Sacco filtrante a perdere

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

