

1. Specifica

| | | |
|--|--|-------|
| Max Potenza (W) | 1400 (0, -15%) | |
| Potenza media (W) | 1200 (0, -15%) | |
| Max.Suction Potenza (W) | ≥ 220 | |
| Efficienza Max.Suction (%) | ≥ 18 | |
| Tipo spina & amp; Interruttore | 250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125 | |
| Cavo di alimentazione Specifica & amp; Lunghezza | 2 * 1mm ² VDE 0,75 millimetri | |
| Tipo Power Control | Fisso | |
| Usa Tipo | Wet and Dry | |
| Pulizia Efficienza (%) | Tappeto | ≥ 65% |
| | Difficile Piano | ≥ 95% |
| Diametro di accessori | Φ32 | |

2. Accessori & amp; Informazione Parts

Tubo: Acciaio telescopio tubo;

Pennello: metallo della spazzola, spazzola di acqua;

Nozzle: 2 bocchetta piccola

3. Informazioni dell'imballaggio

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Unità Dimensioni (mm) | 385 * 420 * 630 |
| Pacchetto Dimensioni (mm) | 450 * 405 * 625 |
| Peso netto (kg) | 5.6 ± 0.2 |
| Peso lordo (kg) | 9 ± 0,2 |
| Capacità 40'HC (PCS) | 580 |

