

1. Specifica

Max Potenza (W)	1400 (0, -15%)	
Potenza media (W)	1200 (0, -15%)	
Max.Suction Potenza (W)	≥ 220	
Efficienza Max.Suction (%)	≥ 18	
Tipo spina & amp; Interruttore	250V-16A VDE, 250V-16 (8) A, T125	
Cavo di alimentazione Specifica & amp; Lunghezza	2 * 1mm ² VDE 0,75 millimetri	
Tipo Power Control	Fisso	
Usa Tipo	Wet and Dry	
Pulizia Efficienza (%)	Tappeto	≥ 65%
	Difficile Piano	≥ 95%
Diametro di accessori	Φ32	

2. Accessori & amp; Informazione Parts

Tubo: Acciaio telescopio tubo;

Pennello: metallo della spazzola, spazzola di acqua;

Nozzle: 2 bocchetta piccola

3. Informazioni dell'imballaggio

Unità Dimensioni (mm)	385 * 420 * 630
Pacchetto Dimensioni (mm)	450 * 405 * 690
Peso netto (kg)	5.8 ± 0.2
Peso lordo (kg)	10 ± 0.2
Capacità 40'HC (PCS)	530

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse



Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

