

1. Specyfikacja

| | | |
|--|----------------------------------|-------|
| Moc maksymalna (W) | 1200 (0 -15%) | |
| Średni pobór mocy (W) | 1000 (0 -15%) | |
| Max.Suction mocy (W) | ≥ 200 | |
| Wydajność Max.Suction (%) | ≥ 16 | |
| Wtyczka z & amp; Przełącznik | 250V-16A VDE, 250 V-16 (8), T125 | |
| Przewód zasilający Specyfikacja & amp; Długość | 2 * 0,75 mm VDE 1mm ² | |
| Rodzaj Power Control | Stały | |
| Zastosowanie Rodzaj | Mokro i na sucho | |
| Czyszczenie | Dywan | ≥ 65% |
| Sprawność (%) | Twardej podłodze | ≥ 95% |
| Średnica Akcesoria | Φ32 | |

2. Akcesoria & amp; Informacje części

Rury: Rury ze stali Telescope;

Szczotka: Metal Brush, Pędzel wody;

Dysza: 2PCS Mały Dysza

3. Informacje o dostawcy

| | |
|------------------------|-----------------|
| Jednostka Wymiary (mm) | 385 * 420 * 565 |
| Pakiet Wymiary (mm) | 450 * 405 * 625 |
| Waga netto (kg) | 5,8 ± 0,2 |
| Masa całkowita (kg) | 10 ± 0,2 |
| Pojemność 40'HC (PCS) | 530 |

