

1, **Produkt** Cechy;

Mocny silnik 2-stopniowy zapewnia super moc ssania i dużo mniej hałasu dla ciężkich pickup podatku;

Wkład filtr drobny pył na miejsce pożaru, zimnego popiołu auto Renowacja, pyłu cementowego, trocin, pyłu płyt kartonowo-gipsowych itp .;

[Poteżny](#) portów błyskawicznie przekształca próżni dmuchawy do dmuchawy elektrycznej;

Silny uchwyt do łatwego przenoszenia;

Duży włącznik / wyłącznik z wodoodpornej obudowie o bezpieczne i amp; szybki dostęp.

Wygodny, wbudowana owinąć przewód zasilający;

[Obrotowe](#) kółka zapewniają swobodę ruchu w każdym kierunku.

Wbudowany w drenażu zbiornika sprawia opróżniania łatwe;

Zintegrowany Gniazdo elektronarzędzie umożliwia bezpośrednie połączenie między mocą

2. **Parametr** Arkusz

Napięcie	220-240 V, 50/60 Hz
Moc silnika	1400 W
Pojemność zbiornika	30 L
Przepływ powietrza	40 l / s
Próżnia	22 Kpa
Długość kabla	4,8 M

3. **Accesoria**

1,8m x 64m Wąż o średnicy m;

2 różdżki przedłużenia;

[Szczelinowa](#) dyszy;

Dysza narzędzie;

Dysza podłogowa

4. **Filtry**

Wkład filtr drobny pył; Jednorazowy worek filtra

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse



Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

