

1. Specyfikacja

Moc maksymalna (W)	1400 (0 -15%)	
Średni pobór mocy (W)	1200 (0 -15%)	
Max.Suction mocy (W)	≥ 220	
Wydajność Max.Suction (%)	≥ 18	
Wtyczka z & amp; Przełącznik	250V-16A VDE, 250 V-16 (8), T125	
Przewód zasilający Specyfikacja & amp; Długość	2 * 0,75 mm VDE 1mm ²	
Rodzaj Power Control	Stały	
Zastosowanie Rodzaj	Mokro i na sucho	
Czyszczenie Sprawność (%)	Dywan	≥ 65%
	Twardej podłodze	≥ 95%
Średnica Akcesoria	Φ32	

2. Akcesoria & amp; Informacje części

Rury: Rury ze stali Telescope;

Szczotka: Metal Brush, Pędzel wody;

Dysza: 2 Małe Dysza

3. Informacje o dostawcy

Jednostka Wymiary (mm)	385 * 420 * 630
Pakiet Wymiary (mm)	450 * 405 * 690
Waga netto (kg)	5,8 ± 0,2
Masa całkowita (kg)	10 ± 0,2
Pojemność 40'HC (PCS)	530

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse & Finished Product Warehouse

Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

