

## 1.Specification

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Мощность  | 1500 +/- 50 Вт                |
| Поток пара  | 28 ± 2g / макс, 18 ± 2g / мин |
| Рабочее Время   | 12-15 минут / в               |
| Паровая Температура на выходе (вентиляционные отверстия тела) | 110-130 °С                    |
| Производительность насоса (нагрузка)                          | 80-100 мл / мин               |
| Длина кабеля  | 5М                            |

## 2.Features

Переменная управления Пар;

Вода система фильтрации для фильтрации, вода грязь и защитит насос;

360 градусов швабры поворачивается для удобства использования;

5 Экстра небольшая утилита для мульти-чистой функции;

Ковер треугольник скейтборд

## 3.Packing Информация

|                          |                  |       |
|--------------------------|------------------|-------|
| Размер блока (мм)        | 260 * 190 * 1200 |       |
| Размер упаковки (мм)     | 690 * 140 * 210  |       |
| Загрузка Количество (шт) |                  |       |
| 20'GP                    | 40'GP            | 40'HC |
| 1300                     | 2700             | 3200  |

# Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &  
Finished Product Warehouse



# Our Team

## Activity, Cooperation, Home



Welcome to  
contact US!

