

## 1. технические требования

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Питания                | 600 Вт, 800В, 1000В, 1200В, 1400в, 1600В |
| Воздуш                 | 2, 0-2.4 м <sup>3</sup> /мин             |
| <a href="#">Шума</a>   | < 76дб                                   |
| Вакуум                 | > 20кПа                                  |
| Мощность<br>всасывания | > 200В                                   |
| Длина кабеля           | 4, 5 м                                   |

## 2. характеристики

Хороший взгляд;

[Высокая эффективность](#);

Высокоэффективный воздушный фильтр;

[Низкая носие](#);

Управление воздушным потоком на рукоятке;

360 "поворотный шланг";

Получить утверждение стандарта ерп2

## 3 [Упаковки](#) Информации

|                            |                 |         |
|----------------------------|-----------------|---------|
| Единица измерения<br>(мм)  | 400 * 280 * 320 |         |
| Упаковочный размер<br>(мм) | 440 * 320 * 360 |         |
| Загрузка количества (ПК)   |                 |         |
| 20-GP                      | 40-GP           | 40 ' HC |
| 565                        | 1170            | 1690    |

4. любой понтонный цвет или несколько цветов могут быть [настроен](#)

