

1. Спецификация

Максимальная мощность (Вт)	1400 (0, -15%)	
Средняя мощность (Вт)	1200 (0, -15%)	
Max.Suction Мощность (Вт)	≥ 220	
Max.Suction Эффективность (%)	≥ 18	
Подключите Тип & Amp; Переключатель	250-16A VDE, 250-16 (8), T125	
Шнур питания Спецификация & AMP; Длина	2 * 1mm ² VDE 0,75	
Тип управления питанием	Фиксированный	
Использование Тип	Влажная и сухая	
Эффективность очистки (%)	Ковер	≥ 65%
	Жесткий Этаж	≥ 95%
Диаметр аксессуар	Φ32	

2. Аксессуары и усилитель; Запчасти информация

Труба: Нержавеющая труба телескопа;

Кисть: Металл Кисть, Кисть воды;

Насадка: 2 Маленькая насадка

3. Информация об упаковке

Размер блока (мм)	385 * 420 * 630
Размер коробки (мм)	450 * 405 * 690
Вес нетто (кг)	5.8 ± 0.2
Вес брутто (кг)	10 ± 0,2
Емкость 40'HC (PCS)	530

Production Process

Injection Moulding Machine



Assembly Line



Parts of Testing Equipments



Raw Material Warehouse &
Finished Product Warehouse



Our Team

Activity, Cooperation, Home



Welcome to
contact US!

